



国土交通省 (NETIS) 登録No.SK-090013-A (旧登録)

草無課長

草無課長は
固まらない
商品です

ソウムカチョー

荷 姿

標準使用量



標準施工厚: 15mm
使用数量: 1.5袋/m² (15L)

※黄土のみ800kgフレコン対応 (受注生産)

雑草をおさえる、それが草無課長の出す答えです。

特 徴 草の発生・成長を抑える土

長期間にわたり草を生えにくくする表土被覆材。除草剤ではありません。自然の風合いの真砂土、高級感あふれる白い寒水石の2種類があり、仕上がりも大変美しいのが特徴です。

働 き 天然のカルシウム化合物 ●施工場所により大切な植栽が枯れる恐れがあります。

草無課長の主成分は、天然のカルシウム化合物。
主に医薬品 (目薬・消毒薬)、工業製品 (ガラス繊維・ファインセラミックス) の原料として使われているものです。カルシウム化合物は水に溶けにくい性質なので、雨や散水により徐々に溶け出して草の生育を抑えます。

安全性 安心・安全な成分を使用

主成分の「カルシウム化合物」は医薬品にも使われているもの。またその他の成分も、安全な資源を再利用したものです。

草無課長 黄土 10L袋



讃岐産の厳選された真砂土を原料とすることでより自然の土の風合いを演出し、和風・洋風どのような現場にも対応します。

草無課長 白 10L袋



古来より盆栽や枯山水などに愛用されている寒水石を採用しました。石材と合わせてお使い頂くと、より高級感あふれるお庭や墓地の美観に最適です。

施工例



遊具周り




玄関周り

- 施工上の注意
- ・必要な草花・樹木の周りでは使用しないでください。施工場所により大切な植栽が枯れる恐れがあります。
- ・施工箇所に雑草が生えている場合は、予め除草作業を行ってください。
- ・必要数量は1.5袋/m²ですが、凹凸や砂利があると厚みを確保するために材料が多く必要になります。
- ・下地が露出している場合には雑草が繁殖する恐れがありますので材料を追加して必ず下地を覆ってください。
- ・急な勾配 (下地が斜め) があるところでは材料が流出するので使用しないでください。

施工要領

①除草作業



・除草作業を行います。
※雑草は根から取り除いてください。

②下地整正



・施工厚 (15mm) を考慮して下地を平ら取り、不陸を整正します。
※下地に不陸がある場合は、材料が不足する場合がありますのでご注意ください。

③配袋



・必要数量を配袋します。
※使用量の目安: 1m²あたり1.5袋
※下地にマーキングを記し配袋すると均等に敷き均しが行えます。

④敷き均し



・開封された材料を、コテやしゃもじ等で均一に敷き均しを行います。
※下地が露出しないように注意して敷き均してください。

⑤散水



・施工面全体にシャワー状の散水を行ってください。

⑥完成



・完成です。
※完成後は施工面を耕したり堀起こしたりしないでください。

草をおさえる 不思議な土 メカニズム



降雨・散水により草無課長に水が浸透

カルシウム化合物が徐々に溶け出す (水に難溶性)

溶け出した成分が雑草の生育を抑制する

長期間雑草の生育を抑制し、つらい除草作業から解放される

○月×日 (金) 草刈 真青

なるほどナットク!! ですね。


経過写真

施工後 約1ヶ月経過



未施工 施工済
スギナが枯れています。

施工後 1年経過



未施工 施工済
雑草はほとんど生えていません。

施工後 約5年経過



未施工 施工済
※弊社試験結果に基づきます。

効果が弱くなったら...



新しい材料を継ぎ足して再施工してください。