

省力

作業性バツグン 水打ち不要

網ごすり専用混和剤

日藻 強力エース

「モルター」「タイルのり」等で、モルタル壁面には永年の経験を持つ弊社が、この度網ごすりモルタルへの水打ち・シーラー処理等の、面倒な下地調整を省力化する日藻強力エースを開発しました。

すでに御愛顧を戴いております、リシンの友日藻エースをベースに、プラス作業効率を一段と高めた品質は、多くの現場テストを重ね、専門職の皆さんにも御好評を戴きました。

数々の優れた特長を持つ、日藻強力エースをぜひ御活用下さい。



日藻五材株式会社

日藻 強力エースの特長

網ごすりモルタルに使用の場合

1. 網ごすりモルタルへの水打ち・シーラー処理等面倒な下地調整が不要です。
2. 作業性を高め、施工が大変楽になります。
3. 壁面の防水性を高め、著しい吸水を押えます。
4. 下地の凹凸面によくなじみ、密着性を高めます。
5. セメント1袋に日藻強力エース $\frac{1}{2}$ 袋を空合わせをするだけで使用出来、タイヘン経済的です。
6. 均一な下地が出来、上塗りがラクです。

かき落しリシンへも御活用下さい

1. 壁面に強力な防水性が生じ、雨水のシミ込みを押えます。
2. 作業性を高め、一段と施工がラクです。
3. リシンの褪色が少なく、よごれにくくなります。

標準添加量

用	途
網ごすりモルタル (セメント砂比1:2~1:3を) 厳守して下さい	セメント1袋(25kg)に $\frac{1}{2}$ 袋
かき落しリシン	プラスター1袋(25kg)に $\frac{1}{2}$ 袋

使用法 注意事項

日藻強力エースと材料をよく空合わせした後、適量の水を加え、練り上げて御使用下さい。

- ①著しい高温時又は強風下では、下地へ若干の水打ちが必要となる場合もあります。
- ②特殊加工パネル使用の場合は、シーラー処理を厳守し、十分に鏝押えを行って下さい。又、コンクリート下地への使用は避けて下さい。
- ③仕上げモルタルには、ニューモルター・メトセルを使用されますと、更に効果的です。
- ④他の混和剤との併用は避けて下さい。


荷 姿

1袋 220g入り
1ケース 80袋入り

取扱い注意事項

- 水に濡れると大変滑りやすくなりますので、床にこぼれた場合は速かに清掃して下さい。
- 目や口に入った場合は直ちに清水で洗って下さい。
- 吸い込んだ場合はうがい洗浄して下さい。
- 目的以外の用途には使用しないで下さい。

製造元

 日藻五材株式会社

〒174-0043 東京都板橋区坂下2-13-18
TEL.03(5392)1007(代) FAX.03(5392)1023

特約店