

複雑な型枠も
おもいのままに！

化学反応型離型剤

基本型

C-11

エコノミータイプ

C-11-M

トンネル用

C-12-P

シールド用

C-X-2

化学無反応型離型剤

美しい仕上がり

C-12

トンネル・シールド用

C-12H

- ドノックスCシリーズ
コンクリートの中の、アルカリ成分と反応して、木製やメタルフォームなどの型枠の表面に離型層を造ります。ですから、どんな型枠も自由に離型します。鉱物油が主成分ですが、カブレにくい成分構成になっています。
- **C-11**は、特に明かり工事、土木建築の基本タイプの離型剤ですアルミ、ステンレス等全ての型枠に、優れた効果を発揮します。
- **C-11-M**は、**C-11**のエコノミータイプの製品です。
- **C-12-P**は、トンネル工事専用で開発しました。気泡・油ヤケの少ない、美しい仕上がりになります。
- **C-X-2**は、**C-11-P**の改良型として、散布時の飛散量を少なくし、小断面トンネル内での、環境を配慮した製品です。
- **C-12**は、**C-11**の上級品として開発しました。気泡・油ヤケの少ない、特に美しい仕上がりになります。
- **C-12H**は特性を生かして、離型力を強化した製品です。
- ※ その他、特殊な用途で開発した製品もあります。使用目的により、ご提案いたします。
- ※ 使用方法 原液、あるいは希釈した液をスプレー又はモップで塗布してください。
- ※ 標準塗布量 20～30㎡/ℓ
- ※ 荷姿 18ℓ/石油缶 200ℓ/ドラム缶

成分および物性

主 成 分	外 観	比 重	P H	引火点
植物性高級脂肪酸 樹脂酸・石油炭化水素	黄褐色	0.8～ 0.9	中性	危険等級Ⅲ第4類 第3石油類

使用上の注意点

- ◇ 有害性はありませんが、消防法の危険等級Ⅲ第4類第3石油類に該当します。
保管場所については、法令を遵守して下さい。
- ◇ 密閉場所でスプレー等を散布する時は、特に発火を伴う作業を付近で行わないで下さい。
作業者は、適切な保護具を使用して作業して下さい。
- ◇ ドノックスを、より効果的にご使用いただくために、専用スプレーをご利用下さい。
専用スプレーは、塗布量が適量ですみ、操作が簡単。作業能率がグンとアップします。

ドノックス Cシリーズ使用場所・型枠別適合性比較表

		C-11	C-11-M	C-12-P	C-X-2	C-12	C-12H
現 場	トンネル	○	○	◎	○	○	◎
	シールド	○	○	○	◎	○	◎
	ダム	◎	○	○	◎	◎	◎
	建物	◎	○	○	○	◎	◎
工 場	二次製品・U字溝 ブロック	○	○		○	◎	◎
	遠心力製型パイ ル・ポール等	○	○			◎	◎
型 枠	セラミック	◎	○			○	◎
	ステンレス	◎	○			◎	◎
	鋼・鉄製	◎	○	◎	◎	◎	◎
	樹脂	◎	○			◎	◎
	合板	◎	○		○	◎	◎

お問い合わせ

株式会社 ドノックス

〒551-0023

大阪市大正区鶴町5丁目3番25号

TEL (06) 6554-1881 Fax (06) 6551-3767