ドノックス
donox®

N シリーズ

環境にも人にも優しく
離型力にすぐれ！

植物性離型剤

トンネル・シールド

NH

気泡が少ない美しい仕上がり

NH-P

一般土木・建築・二次製品

NS

気泡が少ない美しい仕上がり

NS-P

- ドノックス N シリーズは、植物油タイプの離型剤ですが、優れた離型、仕上がり効果を発揮します。食用油が主成分のため、環境にも人にも優しい製品です。
- 水際の砂防ダム等の構造物型枠に使用した時は、生分解性が高いため、水質に悪影響をおよぼす事はありません。又、テトラポット型枠に使用した時は、海藻等の栄養源ともなり、海藻等の発生が、早くなります。人体に対しても優しい為トンネル等の閉鎖場所での使用には最適です。
- **NH** は、**N シリーズ**の上級タイプの製品です。トンネル工事等の厳しい作業条件でも優れた剥離性を発揮します。
- **NH-P** は **NH** に消泡剤等を添加して、気泡の少ない美しい仕上がりになります。
- **NS** は、特に明かり工事、土木建築の基本タイプの剥離剤です。鋼性型枠、木製型枠等、型枠の種類を問いません。
- **NS-P** は **NS** に消泡剤等を添加して、気泡の少ない美しい仕上がりになります。

※ 使用方法 原液をスプレー又はモップで塗布してください。

※ 標準塗布量 15～30㎡/リットル

※ 荷姿 18リットル/石油缶

200リットル/ドラム缶

成分および物性

主成分	外観	比重(20℃)	PH	引火点
天然植物油(食用) 植物性高級脂肪酸 樹脂酸	透明黄褐色	0.92 ±0.2	中性	危険等級Ⅲ 第4類植物油

使用上の注意点

- ◇ 有害性はありませんが、消防法の危険等級Ⅲ第4類植物油に該当します。
保管量は、法令を遵守して下さい。
- ◇ 直射日光の当たらない、涼しい場所に保管して下さい。2ヶ月程度で使用して下さい。
- ◇ 有害性はありませんが、作業を行う時は、適切な保護具を使用して下さい。
- ◇ ドノックスをより効果的にご使用いただく為に、専用スプレーをご利用下さい。
専用スプレーは、塗布量が適量ですみ操作が簡単で、作業能率がグンとアップします。

ドノックス Nシリーズ使用場所・型枠別適合性比較表

		NH	NH-P	NS	NS-P
現 場	トンネル	◎	◎	○	○
	シールド	◎	◎	○	○
	ダム	◎	◎	◎	◎
	建物	◎	◎	◎	◎
工 場	二次製品・U字溝等	◎	◎	○	◎
	遠心力製型製品				
	セラミック	◎	◎	○	○
	ステンレス	◎	◎	○	○
型 枠	綱・鉄製	◎	◎	○	○
	樹脂	◎	◎	○	○
	合板	◎	◎	◎	◎

お問い合わせ

株式会社 ドノックス

〒551-0023

大阪市大正区鶴町5丁目3番25号

TEL(06)6554-1881 Fax(06)6551-3767