

アクリル樹脂系エマルジョン形接着剤

水性

# 左官ボンド

## ハイシーラー TK-2300

ゼロアスベスト  
ノンホルムアルデヒド製品  
労働安全衛生法  
有害物質は  
含まれておりません

### ●用途

- 左官定木の仮止め・接着
- モルタル塗り壁の下地・目地調整
- モルタルのひび割れ・クラック補修
- ピーコンの穴埋め・接着
- 軽量小型内装用タイルの接着
- 木レンガの接着（テープ仮止め併用）
- 車止めブロックの接着（アンカー併用）
- レンガ・ブロックの目地補修

コーキング用途	タックフリー	約10分（23℃）
接着用途	貼り合わせ可能時間	夏 10分
		冬 20分

### ●標準施工量

- 目地コーキング 5mm幅×5mm深さで約10M
- クラックの補修 5mm幅×10mm深さで約5M
- 仮止め・接着 ノズル径8mmでビード塗り約4M

### ●施工上の注意

施工に際しては保護メガネ・手袋を着用してください。  
雨天や降雪時には施工しないでください。  
水性系の接着剤です。被着体の表面は十分乾燥させてください。  
湿潤面への施工は硬化不良の原因となりますのでご注意ください。  
5℃以下では硬化が極端に遅くなりますのでご注意ください。  
金属類の接着には不向きです。他の弾性接着剤をご使用ください。  
使用後の容器類は産業廃棄物処理会社に処分を依頼してください。

### ●安全衛生上の注意

手や顔に付着した時は石鹼水で洗い、薬用クリームを塗ってください。  
目に入った場合は大量の清浄な水で洗い医師の診察を受けてください。  
誤って飲み込んだ場合は直ちに吐き出させて医師の診察を受けて下さい。

### ●保管上の注意

5℃～35℃の直射日光のあたらない場所に保管し、また凍結にご注意ください。  
幼児・子供の手の届かない場所に保管してください。



NET 330ml  
色調 ライトグレー